

Primer Façade



Déscription

Primaire couvrant à base de solvant pour murs extérieurs.

Domaine d'application

Applicable sur briques. Extérieur.

Caractéristiques

Application aisée. Pénètre en profondeur. Améliore l'adhérence de la couche de finition. Masque les imperfections du fond (tâches de rouille...). Supprime les risques d'embus (taches mates ou brillantes sur fonds d'absorption différente). Respirant.

Teintes

Blanc.

Emballage

1l, 5l, 10l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau (fibres synthétiques 10 mm). Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils : white spirit.

Rendement

6 à 7 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 3 h.

Recouvrable: 24 h.

Supports / Application

Briques.

Préparation

Mousse: brosser ou passer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher quelques jours. Traiter avec un produit anti-mousses et brosser la mousse morte à sec après 24 h. Surface saine et cohérente: brosser.

Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche de Primer Façade. Si la surface est poussiéreuse, appliquer 1 couche de Fixpaint au lieu de Primer Façade.

Finition

Finir par 1-2 x Levis Mono Façade.

Sécurité et stockage

Sécurité

Inflammable. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Fiche SDS: www.levis.info

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 750 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h): 750 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info